



# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.konli.pl/Mon-30-Jan-2023-12577.html>

Tytuł: Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

Data generowania: 2026-06-12 03:56:17

Copyright (C) 2026 KONLI MICROGRID. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.konli.pl>

---

W przemysłowym mini komputerze MobiPad nBOX MK12F-V2 zastosowano wydajne i energooszczędne procesory Intel Core i5 12. generacji. W jego wnętrzu znajduje się do dwunastu

Przy wydajności roboczej do 92%, cała seria może pracować w temperaturze otoczenia od -30°C do 70°C w warunkach konwekcji powietrza. Jest wyposażony w tryb prądu stałego dla zabezpieczenia

Zasilacz LED od GTV posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe, które zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania. Cecha

Począwszy od zasilaczy na szynie DIN, modułów redundantnych, zasilaczy modułowych aż po zasilacze bez obudowy i do wlotowania. Produkty wyróżniają się wysoką sprawnością, niezawodnością i

Użycie innego narzędzia może na pierwszy rzut oka „trzymać”, ale po kilku zgięciach kabla, zmianach temperatury czy przy wyższych częstotliwościach problemy wyjdą jak na dłoni. Warto więc od razu

MSI wykorzystало wyłącznie japońskie kondensatory klasy przemysłowej, zdolne do pracy w temperaturze 105°C, a także wysokiej jakości tranzystory MOSFET. Taka kombinacja to

Co to jest Zasilacz Komputerowy? Format zasilacza Do komputera Moc zasilacza Komputerowego - 500 W, 600 W Czy 1000 W? Sprawność Energetyczna - Standardy 80 Plus Zabezpieczenia zasilaczy Komputerowych A Bezpieczeństwo Kable W zasilaczu - Modułarne Czy Niemodułarne PSU? Chłodzenie zasilacza - (Pol)Pasywne Czy Aktywne? W pracy zasilacza istotną rolę odgrywa także chłodzenie. W sprzedaży występują następujące konstrukcje: 1. Aktywne - wentylator pracuje bez przerwy, niezależnie od stopnia obciążenia. To rozwiązanie generuje największy hałas. 2. Polpasywne - optymalny zasilacz komputerowy, który zaleca wentylatory dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury ...Zobacz więcej tutaj:

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

x-kom.pl.iacfm

```
.iacf_head{display:flex;align-items:center;gap:var(--smtc-gap-between-content-small);text-decoration-color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);box-sizing:border-box;margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}.iacfm .iacf_head span{flex:1 1 0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);font:var(--bing-smtc-text-global-body3-strong)}.iacfm .iacf_head div{display:flex;height:22px;width:22px;justify-content:center;align-items:center;transition:background 300ms ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-default);overflow:hidden}.iacfm .iacf_head .iacf_chv{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}[dir="rtl"] .iacfm .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}.rel_ent_w{margin:4px 0 9px}.rel_ent_w:focus-visible{outline-offset:-6px}.rel_ent_w.rel_ent_crs{margin:6px 0 16px}.b_top .rel_ent_w{margin-top:-4px}.b_top .rel_ent_w.rel_ent_crs{margin-top:0}.b_mm_swipable .rel_ent_w{margin:4px 0 20px}.b_rich .rel_ent_w{margin:-3px -16px 8px}.rel_ent_w.rel_ent_scr:not(.rel_ent_crs){height:50px;overflow:hidden}.rel_ent_c{white-space:nowrap;overflow:hidden;padding-left:1px;height:50px}.aqptmt:not(.rel_ent_crs) .rel_ent_c{display:flex}.rel_ent_wp .rel_ent_c{white-space:initial}.rel_ent_scr .rel_ent_c{overflow-y:hidden;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:auto}.rel_ent_scr:not(.rel_ent_crs) .rel_ent_c{padding-bottom:12px}.b_mm_swipable .rel_ent_c{padding-left:10px;margin-top:-2px;margin-bottom:4px}.b_rich .rel_ent_c{padding-left:15px}.rel_ent_w.rel_ent_crs .slide,.rel_ent_w.rel_ent_crs .slide:hover{width:auto;height:42px;border-radius:20px!important;box-shadow:none!important;overflow:visible}a.rel_ent{display:inline-block;padding:0 16px 0 12px;margin:4px 8px 4px 0;border-radius:20px;border:1px solid #ddd;text-decoration:none;overflow:hidden;height:40px;max-width:80vw}:not(#lgVidAnsContainer)>.aqptmt .rel_ent_c a.rel_ent{overflow:initial;display:flex}.slide a.rel_ent{margin:0;box-shadow:none}.b_slidebar .slide .rel_ent .cico,.rel_ent .cico,.rel_ent>img{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:2px 8px 2px -10px;border-radius:50%;background:#f7f7f7;flex-shrink:0}.rel_ent_tw{vertical-align:middle;font-size:12px;color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);line-height:16px;height:100%;float:right;display:table}.rel_ent_t{display:table-cell;vertical-align:middle;align-content:center}.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw,.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw .rel_ent_t{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw{display:flex;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;align-items:center;white-space:nowrap}.rel_ent_w:not(.spl2) .rel_ent_t strong{display:inline-block;font-weight:normal}#b_results phead .b_attribution{padding-bottom:8px}.iaplanner .b_moreLink{margin-top:11px}.iaplanner.iarnd .b_moreLink{margin-top:3px}.b_ans .b_rich pserp.b_mBMargin{padding:0;border-top:0}.b_ans #vidans2 .b_rich .rel_ent_w{margin:6px 0 16px}.aqptmt a.rel_ent{border-color:#106ebe}.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw,.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw .rel_ent_t{font-size:16px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit .imgInfo{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
a{text-decoration-color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-hover)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imgInfo{font:var(--bing-smtc-text-global-body3)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding-bottom:52px}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit{box-sizing:initial;padding-bottom:52px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imgInfo{text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;align-self:stretch;padding:0 var(--smtc-gap-between-content-xx-small);overflow:hidden}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacfimgc{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_content .acfImgAns
.salink,#b_content .acfImgAns
.iasalink{text-align:center;display:block;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#b_content
.acfImgAns .salink:hover .iasabt,#b_content .acfImgAns .iasalink:hover
.iasabt{background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-hover)}#b_content .acfImgAns .salink:active
.iasabt,#b_content .acfImgAns .iasalink:active
.iasabt{background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-pressed)}#b_content .acfImgAns .iasabt,#b_content
.acfImgAns
.iaExp_chevron{height:initial;border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:inline-block;position:relative;top:0;box-shadow:initial}#b_content .acfImgAns
.iasatxt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption-1-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest);padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-small);display:flex;gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);justify-content:center;align-items:center}#b_content .acfImgAns .salink::before,#b_content .acfImgAns
.iasalink::before{border-bottom:1px solid
var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest);width:100%;display:block;content:"";top:18px;position:relative}#b_content
.acfImgAns .svg{vertical-align:top}#b_content .acfImgAns
.svgpath{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#b_content .acfImgAns .iachevron,#b_content
.acfImgAns .svgicon{width:12px;height:12px;margin-left:0;position:relative;top:0}html[dir=rtl] #b_content
.acfImgAns .iachevron,html[dir=rtl] #b_content .acfImgAns .svgicon{transform:scaleX(-1)}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w a.rel_ent{border:1px solid var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_content
.acfImgAns .iaheader
.iacf_head{text-decoration-color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover)}#b_content .acfImgAns
.iaheader .iacf_head span,#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head
svg{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);forced-color-adjust:auto}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_plan .cico{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_plan .cico img{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf{overflow:visible;padding:0}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]{margin:0;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#b_content
ent .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-controls]{--wptds-carousel-control-opacity:1}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div{padding:0}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="end"]{margin-right:-22px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
[data-direction="end"] svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"]{margin-left:-22px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"] svg{transform:scaleX(1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest);box-shadow:var(--bing-smtc-shadows-card-hover-3);width:36px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-hover)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-pressed)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button svg{transition:initial}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel] button svg
path{fill:var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);forced-color-adjust:auto}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit{position:absolute}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfimgc{margin:auto}#b_content
.b_ans.b_imgansacf{padding:0!important}#b_content
.b_ans.b_top.b_imgansacf{background-color:initial!important}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head{gap:0;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium)
0;display:flex;align-items:center;box-sizing:border-box}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head:hover{text-decoration:none}#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head:hover
span{text-decoration:underline}#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head:hover
.iacf_chv{background:initial}#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head
div{display:flex;align-items:center;transition:background 300ms
ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-rest);overflow:hidden;color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt)}#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head
span{width:initial;flex:none;font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);padding-inline-start:0;max-width:90%;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head .iacf_chv{width:22px;justify-content:center;height:22px}#b_content .acfImgAns
.rel_ent_w{margin-top:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w .b_slideexp{margin:0}#b_content .acfImgAns
.rel_ent_w .btn.rounded{top:initial;margin-top:1px}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.btn.next{right:-14px}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.cr>div{width:36px;height:38px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest);background:var(--bing-smtc-background-container);box-shadow:var(--bing-smtc-shadows-card-hover-3);border:initial}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w .cr>div:after{margin-inline-start:2px;top:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.b_viewport{padding-top:0;margin-left:0;padding-left:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w .b_viewport
.slide{height:38px;margin-left:0;margin-inline-end:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w
a.rel_ent{border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest);padding-left:0;height:38px}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
a.rel_ent:hover{background:var(--smtc-background-ctrl-outline-hover)}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
a.rel_ent:active{background:var(--smtc-background-ctrl-outline-pressed)}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
.cico{margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-xx-small) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#b_content .acfImgAns
.rel_ent_w .rel_ent_tw{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong)}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.rel_ent_c{padding-left:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w .b_sidebar{padding-inline-start:0}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w .rel_ent_c
.rel_ent:first-child{margin-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);align-items:center}html[dir=rtl]
#b_content .acfImgAns .iaheader .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl] #b_content .acfImgAns
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl] #b_content
.acfImgAns .iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="start"]{transform:scaleX(-1)}.iacfm .iacfmit
a:focus .isp_imgcont img,.iacfm .iacfmit a:focus .iacfimgc img,.iacfm .iacfmit a:focus .iacf_smol{outline:3px
dotted #1aebff;outline-offset:-5px}.iacfm .iacfmit .cico{position:relative}.iacfm .iacfmit
.cico::after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.03)}.gs
_card .iacfmit img,.b_wpt_container .iacfmit img,.b_acf_card .iacfmit img{transition:transform .3s
ease-out}.gs_card .iacfmit:hover .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfmit:hover .iacfimgc img,.b_acf_card
.iacfmit:hover .iacfimgc
img{transform:scale(1.1)}.iacfic{position:relative;height:100%;width:100%;background:#fff;overflow:hidden
;border-radius:inherit}.iacf_plan{position:relative}.iacfmit
.mimg{width:100%;height:100%;position:relative}.iacfic .iacfmit{position:absolute}.iacfic .iacfmit
.cico{border-radius:0}.iacfca{padding:var(--mai-smtc-padding-card-default);box-sizing:border-box;overflow:
hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}.iacfca .iacf_crsl
.iacfmit{overflow:hidden;position:relative}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit
.cico{overflow:hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-default)}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit .cico
img{border-radius:inherit;transition:transform 300ms ease-out}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit:hover .cico
img{transform:scale(1.1)}.iacfca .iacfmit a:focus,.iacfca .iacfmit a:focus img{outline:0}.iacfca .iacfmit
a:focus .cico::after{border-radius:inherit;box-shadow:inset 0 0 0 3px
var(--bing-smtc-background-card-on-primary-alt-rest);outline:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);outline-offset:-2px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]{margin:0
calc(-1*var(--mai-smtc-padding-card-default));height:auto}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"] [data-wptds-carousel-scroll-container]{padding:0
var(--mai-smtc-padding-card-default)}.iacfca [data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container] ol{width:fit-content;align-items:center}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]{margin-right:24px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]{margin-left:24px}.iacfca
.iacf_pag{position:absolute;bottom:8px;left:50%;transform:translate(-50%,0)}.cards.large
.iacfca{height:200px}[dir="rtl"] .iacfca .iacf_pag{transform:translate(50%,0)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);border:0;height:56px;
width:16px;transition:width .3s;background-color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] svg{transition:transform .3s}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]:hover{width:24px;background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-hover)}.iacf
m.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control] path{fill:currentColor}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]{border-radius:0 8px 8px
0;margin-left:16px}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]
svg{transform:scale(.7)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]:hover
svg{transform:scale(1)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="end"]{border-radius:8px 0 0 8px;margin-right:16px}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"] svg{transform:scale(-.7)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]:hover svg{transform:scale(-1)}.iacfm.iacfca.iacf_fb
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control],.iacfm.iacfca.iacf_ss
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest);color:var(--mai-sm
tc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.iacfm.iacfca.iacf_fb .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] path,.iacfm.iacfca.iacf_ss .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] path{fill:currentColor}.iacfca .iacf_colg_crsl .iacf_colg_crsl
[data-wptds-carousel-list]{width:fit-content}.iacfca .iacf_colg_crsl .iacfmit{position:absolute}.iacfca
.iacf_colg_crsl
.cico{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl){height:100%;width:100%;padding:0;overflow:
hidden;border-radius:inherit}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl)
.iacfmit{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl) [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{inline-size:calc(100% + var(--wptds-carousel-control-size) -
var(--mai-smtc-padding-card-default)*2);transform:translateX(calc(0rem +
var(--mai-smtc-padding-card-default) - (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-default],[data-wptds-carousel][data-default]::before,[data-wptds-
carousel][data-default]::after,[data-wptds-carousel][data-default] *,[data-wptds-carousel][data-default]
*::before,[data-wptds-carousel][data-default]
*::after{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}[data-wptds-carousel][data-default][hidden],[data-wptds-c
arousel][data-default]
[hidden]{display:none}[data-wptds-carousel][data-default][data-visually-hidden],[data-wptds-carousel][data-d
efault] [data-visually-hidden]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0
0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[data-wptds-carousel]
[data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-car
ousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676;--wptds-carousel-control-size:2rem;display:block;po
sition:relative;block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
[data-wptds-carousel-scroll-container]{overflow-x:auto;overflow-y:clip;scroll-behavior:smooth;block-size:100%;-ms-overflow-style:none;scrollbar-width:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]::-webkit-scrollbar{display:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-webkit-focus-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-width:.0625rem}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]{display:flex;gap:.5rem;list-style:none;block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>*[flex-grow:0;flex-shrink:0][data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>:not([data-wptds-carousel-item]){display:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>*[block-size:100%][data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>img{display:block;inline-size:auto}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{list-style:none;position:absolute;inline-size:calc(100% + var(--wptds-carousel-control-size));inset-block-start:50%;transform:translateX(calc(0rem - (var(--wptds-carousel-control-size)/2))) translateY(-50%);display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;pointer-events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]>*[flex-grow:0;flex-shrink:0][data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]{cursor:pointer;inline-size:var(--wptds-carousel-control-size);aspect-ratio:1;display:grid;place-content:center;border-radius:50%;background-color:var(--wptds-carousel-control-bg-color);border:.0625rem solid var(--wptds-carousel-control-border-color);box-shadow:var(--wptds-carousel-control-box-shadow);color:var(--wptds-carousel-control-fg-color);opacity:var(--wptds-carousel-control-opacity);pointer-events:all}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-webkit-focus-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-width:.0625rem}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control] *{pointer-events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]>svg{display:block}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(1)}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(-1)}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][aria-disabled="true"]{visibility:hidden;cursor:not-allowed}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-announce]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0 0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control-variant="Normal"],[data-wptds-carousel-control-variant="FullWidth"]{--wptds-carousel-control-opacity:0}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control-variant="Normal"]:has([data-wptds-car
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
usel-scroll-container]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-control]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-control]:focus-visible){--wptds-carousel-control-opacity:1}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap] [data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x proximity}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap] [data-wptds-carousel-item]{scroll-snap-align:center;scroll-snap-stop:always}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap] [data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap] [data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"] [data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x mandatory}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"] [data-wptds-carousel-item]{inline-size:100%;scroll-snap-align:center;scroll-snap-stop:always}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"] [data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"] [data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"] [data-wptds-carousel-item]>{*{inline-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline] [data-wptds-carousel-controls]{--control-side-gap:.25rem;inline-size:calc(100% - (var(--control-side-gap)*2));transform:translateX(calc(0rem + var(--control-side-gap))) translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-desktop] [data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .3125rem rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#111}[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-control]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-control]:hover){--wptds-carousel-control-opacity:1}[dir="rtl"] [data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem + (var(--wptds-carousel-control-size)/2))) translateY(-50%)}[dir="rtl"] [data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(-1)}[dir="rtl"] [data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(1)}[dir="rtl"] [data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline] [data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem - var(--control-side-gap))) translateY(-50%)} .b_dark [data-wptds-carousel][data-default],.b_drk
```

# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

```
[data-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark [data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control]:active,.b_drk [data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark [data-wptds-carousel][data-desktop] [data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active),.b_drk [data-wptds-carousel][data-desktop] [data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carousel-control-bg-color:#605e5c;--wptds-carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .3125rem rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#faf9f8}.gs_card .iacfic .iacfmit .iacfimgc,.gs_card .iacfic .iacfmit .iacfimgc,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc {width:100% !important;height:100% !important;border-radius:0}.gs_card .iacfic .iacfmit .iacfstc img,.gs_card .iacfic .iacfmit .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfstc img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}#slideexp1_A10875 .slide {margin-right: 8px;}#slideexp1_A10875c .b_slidebar .slide { border-radius: 6px; }#slideexp1_A10875c .slide:last-child { margin-right: 1px; }#slideexp1_A10875c { margin: -4px; } #slideexp1_A10875c .b_viewport { padding: 4px 1px 4px 1px; margin: 0 3px; } #slideexp1_A10875c .b_slidebar .slide { box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.05); -webkit-box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.05); } #slideexp1_A10875c .b_slidebar .slide.see_more { box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); -webkit-box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); } #slideexp1_A10875c .b_slidebar .slide.see_more:carousel_seemore { border: 0px; }#slideexp1_A10875c .b_slidebar .slide.see_more:hover { box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); -webkit-box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); }
```

Obrazy Zasilacz Zewnętrzny ze złączem Polprzewodnikowym, odporny na Niskie Temperatury Zasilacz Prądu Zmiennego Zasilacz Do Obudowy Zasilacz Z Zabezpieczeniem Przeciwwzarciovym Zasilacz 24Vdc Buforowy Zasilacz Bezprzerwowo Zasilacz 3 Pinowy Zasilacz W Obudowie Zasilacz Komputerowy Transformator Zasilacz Serwerowy 12V Zasilacz Zewnętrzny 12v - Niska cena na Allegro.pl Zasilacz Zewnętrzny Led - Niska cena na Allegro.pl Zasilacz Zewnętrzny 48VDC 100W Magnetic Line TLV-A06-100OUT - Yaskr Zasilacz zewnętrzny do szynoprzewodow magnetycznych, 200 W, DC 48 V, M .. silacz zewnętrzny 200W 48V do Szyn Magnetycznych SMART TRACK .. silacz ze złączem DC 5.5mm x 2.1mm 12V 2A Dioda sygnalizujaca - Sklep .. silacz zewnętrzny do szyn magnetycznych Oxyled Multiline 403940 48V .. silacz zewnętrzny do szynoprzewodow magnetycznych, 200 W, DC 48 V, M .. silacz ze złączem XLR 4 pin | BLACHOWNIA | Kup teraz na Allegro Lokalnie Zasilacz Cv 12V/100W Plastic Ze Złączem Srubowym Z Zaslepka - Inna .. silacz Zewnętrzny 48VDC 200W Magnetic Line TLV-A06-200OUT - Yaskr Tynk mozaikowy na schody zewnętrzne trwałe i odporne Zobacz wszystko Media Expert Zasilacze sieciowe - niskie ceny i setki opinii w Media Expert Produkty oznaczone jako „TOP HIT” zostały wybrane przez TERG S.A. w oparciu o przyjęte kryteria, takie jak wartość lub ilość sprzedanych egzemplarzy w danej kategorii produktowej lub segmencie



# Zasilacz zewnętrzny ze złączem polprzewodnikowym odporny na niskie temperatury

Zewnętrzny Zasilacz Zroźnicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego szukasz!

W przypadku urządzenia, ktore nie jest gotowe do podlaczzenia, podlaczzenie i instalacje moze wykonac tylko specjalista (np. elektryk). Nie ma jeszcze recenzji tego produktu.

Strona internetowa: <https://www.konli.pl>

